

## CEBEX – Πλαστικοποιητής Κονιαμάτων

### Περιγραφή

Το CEBEX είναι ένα μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών συνθετικών πολυμερών, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρόσθετων κονιαμάτων (αντικατάσταση του ασβέστη) και έχει υψηλές πλαστικοποιητικές ιδιότητες. Παρέχει στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεονεκτήματα, ενώ συγχρόνως καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη. Συγκεκριμένα:

- Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα.
- Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα.
- Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος.
- Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος.
- Αυξάνει σημαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας.
- Παρέχει οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κονιάματος.
- Απαλλάσσει την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη.
- Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά.



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή:	Σκούρο καφέ υγρό
pH:	~9.0
Διαλυτότητα:	Διαλύεται εύκολα στο νερό
Πυκνότητα:	1,02-1.04 g/cm <sup>3</sup>

### Δοσολογία

Το CEBEX προστίθεται στο νερό του κονιάματος σύμφωνα με την παρακάτω δοσολογία:

- Κονιάματα τοιχοποιίας ή διαστρώσεων: 50 g CEBEX ανά 25 kg τσιμέντου
- Κονιάματα σοβά: 75 g CEBEX ανά 25 kg τσιμέντου

### Συσκευασία

Μπετόνια 25 kg, βαρέλια 200 kg και δεξαμενές 1000kg.