

ETANSOL

Περιγραφή

Επαλειφόμενο, ελαστομερές, ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση και μόνωση δωματίων, στηθαίων, στεγών από σκυρόδεμα, υδρορροών κλπ.

Σχηματίζει υδρόφοβη, υδρατμοπερατή, ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη από λιμνάζοντα νερά.

Διατηρεί την ελαστικότητά του σε πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα τη γεφύρωση μικρών, επιφανειακών ρωγμών, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Παρέχει αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.



Απόδοση – Συσκευασία - Χρωματισμοί

Απόδοση: 4,5 - 5,2 m² / lt / στρώση

Συσκευασίες: 0,75 lt / 1,0 kg

3,00 lt / 4,0 kg

9,00 lt / 12,0 kg

Χρωματισμοί: λευκό, κεραμιδί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέθοδος Ελέγχου	Επίδοση
Πυκνότητα (ΕΛΟΤ EN ISO 2811)	1,28 - 1,29 kg/lt στους 20 °C
Ιξώδες (ASTM D2196-86)	18.000 - 20.000 mPas στους 25 °C
pH (ASTM E70)	8,5 - 9,2
Στεγνό στην αφή	2 - 4 ώρες
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων	~12 ώρες
Θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής	10 - 35 (°C)