

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: 7601496

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:



Αναθεώρηση: 01 19/08/2024\_GR

Σύμφωνα με τον CPR, Κανονισμό (ΕU) N°305/2011

1. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

- Σφραγιστικό προσόψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προορίζεται για χρήση σε ψυχρά κλίματα.
- Σφραγιστικό για διαδρόμους πεζών για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προορίζεται για χρήση σε ψυχρά κλίματα.

2. Κατασκευαστής:

Όνομα και διεύθυνση επινοωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

/

**4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**

- Σύστημα 3
- Σύστημα 3: για αντίδραση στη φωτιά

**5. Εναρμονισμένα πρότυπα:**

- EN 15651-1:2012 : Τύπος F: EXT-INT-CC
- EN 15651-4:2012 : Τύπος PW: EXT-INT-CC

**6. Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):**

ZAG, NB 1404 έχει πραγματοποιήσει τον Προσδιορισμό του τύπου του Προϊόντος σύμφωνα με το σύστημα 3.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
<b>ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT</b>		
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E	EN 15651-1
Απελευθέρωση επικινδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμπής στους 23°C	> 0,4 MPa	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμπής στους -20°C	> 0,6 MPa	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF	
Αντοχή	Περάσματα	

<b>ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT-CC</b>		EN 15651-1
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμπής	≤ 0,9 MPa	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	
<b>ΤΥΠΟΣ PW: EXT-INT</b>		EN 15651-4
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E	
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Αντίσταση στη ροή	≤ 3mm	
Απώλεια όγκου	≤ 10 %	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμπής στους 23°C	> 0,4 MPa	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμπής στους -20°C	> 0,6 MPa	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό ( 28 ημέρες )	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό ( 28 ημέρες )	NF	
Αντοχή στο σχίσσιμο	NF	
Αντοχή	Περάσματα	
<b>ΤΥΠΟΣ PW: EXT-INT-CC</b>		
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμπής	≤ 0,9 MPa	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	

**Συνθήκες:** Μέθοδος A

**Υπόστρωμα:** γυαλί (EN 15651-1), κονιάματα (EN 15651-4)

"Η απόδοση αυτού του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα απόδοση. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή."

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Head of Product management  
Marko Štrukelj

 TKK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

Srpenica, 19/08/2024