

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ.: 9991649595

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

	TKK SEAL FLEXIBLE JOINTS WALL Αριθ.: 9991649595
---	---

Αναθεώρηση: 01 19/08/2024_GR

Σύμφωνα με τον CPR, Κανονισμό (EU) N°305/2011

1. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

- Σφραγιστικό προσόψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση, προορίζεται για χρήση σε ψυχρά κλίματα.
- Σφραγιστικό για χρήση σε αρμούς χώρων υγιεινής.
- Σφραγιστικό για διαδρόμους πεζών για εσωτερική χρήση.

2. Κατασκευαστής:

Όνομα και διεύθυνση επινοεινώνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 11(5):

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

3. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

/

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

- Σύστημα 3
- Σύστημα 3: για αντίδραση στη φωτιά

5. Εναρμονισμένα πρότυπα:

- EN 15651-1:2012 : Τύπος F: EXT-INT-CC; 20LM
- EN 15651-3:2012 : Τύπος S; XS1
- EN 15651-4:2012 : Τύπος PW: INT; 20LM

6. Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

ZAG, NB 1404 έχει πραγματοποιήσει τον Προσδιορισμό του τύπου του Προϊόντος σύμφωνα με το σύστημα 3.

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT		EN 15651-1
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E	
Απελευθέρωση επικινδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Αντίσταση στη ροή	$\leq 3 \text{ mm}$	
Απώλεια όγκου	$\leq 10 \%$	
Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF	
Ελαστική επαναφορά	$\geq 60 \%$	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους 23°C	$\leq 0,4 \text{ MPa}$	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους -20°C	$\leq 0,6 \text{ MPa}$	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	

Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF	EN 15651-1
Αντοχή	Περάσματα	
ΤΥΠΟΣ F: EXT-INT-CC		
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής	$\leq 0,9 \text{ MPa}$	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	
ΤΥΠΟΣ S		EN 15651-3
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E	
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Αντίσταση στη ροή	$\leq 3 \text{ mm}$	
Απώλεια όγκου	$\leq 20 \%$	
Η πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF	
Ανάπτυξη μικροβίων	0	
Αντοχή	Περάσματα	
ΤΥΠΟΣ PW: INT		EN 15651-4
Αντίδραση στη φωτιά	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E	
Απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον	NPD	
Αντίσταση στη ροή	$\leq 3 \text{ mm}$	
Απώλεια όγκου	$\leq 10 \%$	
Ελαστική επαναφορά	$\geq 60 \%$	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους 23°C	$\leq 0,4 \text{ MPa}$	
Ιδιότητες Ελαστικότητας - Σημείο καμψής στους -20°C	$\leq 0,6 \text{ MPa}$	
Ιδιότητες Ελαστικότητας σε διαρκεί έκταση	NF	
Πρόσφυση / συνοχή σε διάφορες θερμοκρασίες	NF	

Πρόσφυση / συνοχή σε συνεχεί επέκταση μετά από βύθιση σε νερό	NF	EN 15651-4
Αντοχή στο σχίσιμο	NF	
Αντοχή	Περάσματα	

Συνθήκες: Μέθοδος A

Υπόστρωμα: αλουμίνιο, κονιάματα + αστάρια

"Η απόδοση αυτού του προϊόντος είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα απόδοση. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή."

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Head of Product management
Marko Štrukelj



TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 19/08/2024