

Μεταλλικοί Αποστάτες / Metallic Spacers

Περιγραφή

Οι μεταλλικοί αποστάτες είναι βοηθητικά υλικά μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τοιχίων και την εξασφάλιση επιθυμητού πλάτους. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χαλύβδινες λωρίδες ψυχρής έλασης και συμμορφώνονται κατά **ISO 16120-2**.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικά Κατασκευής: **Χαλύβδινες λωρίδες ψυχρής έλασης**
 Ονομαστικό Πλάτος (D): **19 mm +0 / -0,2 mm**
 Ονομαστικό Πάχος (d): **1,7 mm +0 / -0,07 mm**
 Εφελκυστική Αντοχή (Rm): **750 – 840 MPa**

Διαστάσεις Προϊόντος

Οι αποστάτες διατίθενται στις παρακάτω τυποποιημένες διαστάσεις:

Μήκος Αποστάτη (cm)	Τεμάχια ανά Συσκευασία
15	100
20	100
25	100
30	100
35	100
40	100
45	100

Οδηγίες Χρήσης

Η επιλογή της κατάλληλης απόστασης μεταξύ των μεταλλικών αποστατών εξαρτάται από το πλάτος και το ύψος του τοιχίου:

Πλάτος Τοίχου (cm)	Ύψος Τοίχου (m)	Προτεινόμενη Απόσταση Τοποθέτησης (cm)
10-20	2-3	25
10-20	3-4	20
25-40	2-3	20
25-40	3-4	15
45-100	2-4	15